

TRILOGY

DIREZIONALI



C 41 D





C 43 OG



C 42 V



CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

sedile e schienale in legno multistrato curvato nella versione 41.
Polipropilene rinforzato nella versione 42/43.

IMBOTTITURA

espanso spessore cm 5 e 3
densità 40/30.

CARTER ESTERNI

polipropilene nella versione 42/43.

BRACCIOLI

polipropilene regolabili in altezza nella versione 41, strutturali con copri bracciolo in polipropilene nella versione 42/43.

MECCANISMO

syncro multi-block con sistema anti-shock nella versione 41 oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura e manopola per la regolazione dell'intensità del movimento nella versione 43.

ELEVAZIONE

pompa a gas (certificata UNI 9084).

RUOTE

Ø 50 in poliammide.

BASE GIREVOLE

alluminio pressofuso nella versione 41 acciaio cromato nella versione 43.

BASE FISSA

tubolare asform Ø 22x2 cromato.

**** DA ASSEMBLARE ****

TECHNICAL FEATURES

STRUCTURE

seat and back in pressed plywood on version 41. Reinforced polypropylene on versions 42/43.

PADDING

polyurethane foam 5 and 3 cm thick, density 40/30.

EXTERNAL COVERS

polypropylene on versions 42/43 only.

ARMRESTS

height-adjustable in polypropylene on item 41. Structural arms on version 42/43 with polypropylene pads.

MECHANISM

multi-block synchro action with shock-proof device on item 41 tilting mechanism lockable in upright position with tension control knob on version 43.

LIFT

gas pump (UNI 9084 Certified).

CASTORS

polyamide Ø 50 mm.

SWIVEL BASE

polished cast-aluminum on item 41 chrome steel on item 43.

FIXED BASE

chrome asform tubular Ø 22x2.

**** KNOCKED DOWN ****